



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.04 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 2.03 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 27.00  
 Tol. o.: 33.00  
 Sollwert: 30.00  
 Maximum: 31.31  
 Minimum: 29.13  
 x-Quer: 30.01  
 s: 0.49  
 x + 3s: 31.48  
 x - 3s: 28.55  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 30  
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 292



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 30.45 (32.63)	02. 29.74 (28.75)	03. 29.44 (32.25)	04. 30.07 (33.75)	05. 30.88 (32.50)	06. 31.03 (33.13)	07. 29.91 (30.25)	08. 29.28 (27.88)	09. 29.35 (25.88)	10. 29.70 (26.25)
	11. 29.78 (30.38)	12. 29.71 (29.13)	13. 29.24 (28.63)	14. 29.45 (33.25)	15. 29.81 (28.38)	16. 29.71 (27.88)	17. 29.68 (32.25)	18. 29.21 (28.38)	19. 29.68 (28.75)	20. 29.88 (29.00)
	21. 29.94 (28.50)	22. 29.47 (34.13)	23. 29.91 (28.88)	24. 29.53 (27.38)	25. 29.69 (28.88)	26. 29.55 (28.50)	27. 30.10 (31.13)	28. 29.77 (28.63)	29. 30.53 (31.13)	30. 29.59 (27.50)
	31. 29.70 (27.50)	32. 29.61 (30.75)	33. 29.80 (35.88)	34. 30.10 (36.50)	35. 29.99 (27.00)	36. 30.14 (27.38)	37. 30.56 (30.00)	38. 29.86 (30.50)	39. 29.61 (28.25)	40. 29.13 (25.13)
	41. 31.29 (36.88)	42. 29.57 (33.75)	43. 30.65 (30.63)	44. 29.91 (28.25)	45. 30.32 (37.38)	46. 29.43 (27.25)	47. 30.38 (27.63)	48. 30.70 (38.13)	49. 29.74 (29.75)	50. 30.05 (31.25)
	51. 30.38 (30.88)	52. 30.41 (29.50)	53. 29.79 (26.63)	54. 29.85 (35.63)	55. 30.07 (29.63)	56. 29.46 (32.88)	57. 30.19 (36.50)	58. 30.16 (36.50)	59. 30.70 (33.88)	60. 29.97 (33.75)
	61. 30.53 (26.63)	62. 30.15 (27.00)	63. 29.95 (35.13)	64. 30.93 (30.13)	65. 30.32 (30.75)	66. 30.43 (37.13)	67. 29.96 (27.75)	68. 30.56 (29.88)	69. 29.86 (28.88)	70. 30.14 (29.63)
	71. 29.68 (26.25)	72. 29.68 (33.00)	73. 30.46 (37.13)	74. 29.63 (32.00)	75. 29.86 (28.38)	76. 30.40 (26.50)	77. 30.70 (34.13)	78. 29.33 (28.25)	79. 30.11 (35.75)	80. 30.13 (34.88)
	81. 29.96 (28.75)	82. 31.00 (31.75)	83. 29.99 (29.63)	84. 31.31 (32.50)	85. 29.13 (33.38)	86. 30.31 (29.63)	87. 30.51 (28.75)	88. 29.91 (27.50)	89. 29.31 (33.25)	90. 30.84 (30.13)
	91. 30.25 (30.25)	92. 30.00 (33.75)	93. 29.29 (27.25)	94. 30.44 (31.63)	95. 30.98 (31.63)	96. 30.05 (27.75)	97. 29.48 (27.88)	98. 30.27 (29.00)	99. 30.23 (28.13)	100. 29.77 (33.38)

5 - 402 000 004 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 10.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen  
 Mittelwert (x-quer): 30.01 Standardabweichung: 0.49  
 Sollwert

 Cm: 2.04  
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.03

6s (x ± 3 s) i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


29.69

Winkel

29

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 35.100, Nm: 17.36

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


29.86

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 35.695, Nm: 17.36

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende