



Firma



Sanwald

02.07.2013 14:42:31

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 50.72	02. 50.64	03. 50.58	04. 50.65	05. 50.64	06. 50.71	07. 50.58	08. 50.79	09. 50.56	10. 50.46
	11. 50.78	12. 50.74	13. 50.84	14. 50.78	15. 50.81	16. 50.79	17. 50.76	18. 50.67	19. 50.51	20. 50.83
	21. 50.56	22. 50.58	23. 50.58	24. 50.57	25. 50.51	26. 50.81	27. 50.62	28. 50.49	29. 50.67	30. 50.51
	31. 50.38	32. 50.53	33. 50.23	34. 50.51	35. 50.49	36. 50.38	37. 50.39	38. 50.36	39. 50.41	40. 50.22
	41. 50.41	42. 50.36	43. 50.09	44. 50.38	45. 50.59	46. 50.58	47. 50.79	48. 50.83	49. 50.84	50. 50.83
	51. 50.93	52. 50.98	53. 51.09	54. 51.10	55. 51.06	56. 50.98	57. 50.99	58. 51.03	59. 51.04	60. 50.67
	61. 50.71	62. 51.01	63. 50.95	64. 50.99	65. 50.80	66. 50.71	67. 50.59	68. 50.85	69. 51.08	70. 50.92
	71. 50.76	72. 50.51	73. 50.55	74. 50.93	75. 51.03	76. 51.03	77. 50.73	78. 50.85	79. 51.19	80. 51.14
	81. 51.06	82. 50.84	83. 50.74	84. 50.93	85. 50.93	86. 50.86	87. 50.84	88. 50.74	89. 50.86	90. 50.98
	91. 50.81	92. 50.79	93. 50.98	94. 51.02	95. 51.09	96. 51.04	97. 50.79	98. 50.91	99. 51.10	100. 50.85

- LI 306 000 009 - 0.00-50.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 02.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): !Standardabweichung: 0.23 Cm: 7.15

Cmk: 6.08

i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


50.51

Winkel

68

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 56.746, Nm: 25.03

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


51.03

Winkel

60

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 52.890, Nm: 25.00

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende