







Firma
MtB/EMG3

Karpf
177



Einzelwerte:	1. 14.10	6. 14.67	11. 14.35	16. 14.07	21. 14.19	26. 14.04	31. 14.34	36. 14.22	41. 14.43	46. 14.44	51. 14.20	56. 14.07	61. 14.01	66. 14.12	71. 14.14	76. 14.50	81. 14.28	86. 14.30	91. 14.21	96. 14.11
	2. 14.12	7. 14.22	12. 14.07	17. 14.51	22. 14.28	27. 14.47	32. 14.21	37. 14.12	42. 14.30	47. 14.14	52. 14.45	57. 14.11	62. 14.28	67. 14.12	72. 14.11	77. 14.18	82. 14.13	87. 14.23	92. 14.17	97. 14.03
	3. 14.50	8. 14.13	13. 14.07	18. 14.29	23. 14.32	28. 14.01	33. 14.06	38. 14.46	43. 14.12	48. 14.24	53. 14.03	58. 14.03	63. 14.00	68. 14.31	73. 14.21	78. 14.33	83. 14.19	88. 14.48	93. 14.10	98. 14.16
	4. 14.31	9. 14.20	14. 14.69	19. 14.19	24. 14.11	29. 14.02	34. 14.38	39. 14.70	44. 13.92	49. 14.06	54. 14.10	59. 14.69	64. 14.39	69. 14.41	74. 14.25	79. 14.06	84. 14.15	89. 14.23	94. 14.26	99. 14.24
	5. 14.30	10. 14.47	15. 14.10	20. 14.22	25. 14.44	30. 14.30	35. 14.34	40. 14.27	45. 14.34	50. 14.01	55. 14.18	60. 14.34	65. 14.17	70. 14.06	75. 13.88	80. 14.13	85. 14.40	90. 14.15	95. 14.02	100. 14.11

112 - A 392 000 014 - 10.00-30.00 Nm - 0.00 -0 602 490 671 -Bosch -Schrauber (allg.)
MFU vom 10.12.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm] Anzahl Messwerte: 100 Mittelwert (x-quer): 14.23 Standardabweichung: 0.17 Cm: 2.86 Cmk: 2.13 i. O.
log. Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


14.02

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.180, Nm: 6.52

Drehm.-Zeit  Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


14.02

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 40.860, Nm: 6.52

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende