



Einzelwertkarte




statistische Kerndaten


Cm: 2.86
 Cmk: 2.10
 Tol. unten: 1.71
 Tol. oben: 2.09
 Sollwert: 1.90
 Max: 2.00
 Min: 1.89
 x-quer: 1.95
 s: 0.02
 x + 3s: 2.02
 x - 3s: 1.88
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 939



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 1.94	6. 1.94	11. 1.92	16. 1.98	21. 1.93	26. 1.97	31. 1.96	36. 1.94	41. 1.95	46. 1.95	51. 1.95	56. 1.94	61. 1.95	66. 1.97	71. 1.94	76. 1.95	81. 1.97	86. 1.96	91. 1.97	96. 1.95
	2. 1.96	7. 1.91	12. 1.94	17. 1.98	22. 1.96	27. 1.96	32. 1.96	37. 1.95	42. 1.95	47. 1.92	52. 1.96	57. 1.97	62. 1.95	67. 1.90	72. 1.95	77. 1.94	82. 1.94	87. 1.97	92. 1.94	97. 1.96
	3. 1.95	8. 1.91	13. 1.93	18. 1.95	23. 1.94	28. 1.97	33. 1.94	38. 1.94	43. 1.98	48. 1.97	53. 1.90	58. 1.98	63. 1.96	68. 1.97	73. 1.98	78. 1.99	83. 1.95	88. 1.90	93. 1.96	98. 1.92
	4. 1.95	9. 1.93	14. 1.94	19. 1.94	24. 1.97	29. 1.92	34. 1.96	39. 1.97	44. 1.98	49. 2.00	54. 1.93	59. 1.97	64. 2.00	69. 1.91	74. 1.94	79. 1.97	84. 1.95	89. 1.94	94. 1.93	99. 1.93
	5. 1.94	10. 1.90	15. 1.95	20. 1.92	25. 1.97	30. 1.94	35. 1.98	40. 1.95	45. 1.93	50. 1.97	55. 1.99	60. 1.94	65. 1.96	70. 1.96	75. 1.96	80. 1.97	85. 1.95	90. 1.95	95. 1.89	100. 1.97

P 185 000 007 - 9,6 V - 1.00 - 4.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 437 - 9,6 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.06.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 1.95

Standardabweichung: 0.02

Cm: 2.86

Cmk: 2.10
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.