



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.32
 Cmk: 2.26
 Tol. unten: 3.60
 Tol. oben: 4.40
 Sollwert: 4.00
 Max: 4.13
 Min: 3.88
 x-quer: 3.99
 s: 0.06
 x + 3s: 4.16
 x - 3s: 3.82
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 720
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 914



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 3.91	6. 3.93	11. 3.92	16. 4.04	21. 3.94	26. 3.95	31. 4.01	36. 3.93	41. 3.91	46. 3.97	51. 4.05	56. 3.98	61. 4.01	66. 4.04	71. 3.97	76. 3.95	81. 4.06	86. 4.00	91. 3.91	96. 4.06
	2. 3.94	7. 4.02	12. 3.89	17. 3.92	22. 4.03	27. 4.05	32. 3.98	37. 3.94	42. 3.95	47. 3.93	52. 4.00	57. 3.95	62. 3.91	67. 4.00	72. 4.04	77. 3.92	82. 3.89	87. 3.99	92. 4.13	97. 3.89
	3. 3.94	8. 3.95	13. 3.98	18. 3.88	23. 4.02	28. 4.03	33. 4.00	38. 3.99	43. 4.00	48. 4.06	53. 3.94	58. 4.06	63. 3.98	68. 3.92	73. 3.88	78. 4.01	83. 4.11	88. 4.00	93. 3.93	98. 4.01
	4. 4.00	9. 3.93	14. 3.94	19. 3.97	24. 4.02	29. 3.97	34. 4.07	39. 4.07	44. 4.03	49. 4.00	54. 4.04	59. 4.00	64. 3.93	69. 4.10	74. 4.04	79. 3.99	84. 4.02	89. 4.03	94. 3.97	99. 4.00
	5. 3.93	10. 3.93	15. 3.89	20. 4.00	25. 4.01	30. 3.96	35. 3.99	40. 4.05	45. 4.05	50. 3.92	55. 4.01	60. 4.02	65. 4.08	70. 4.01	75. 4.01	80. 4.06	85. 4.07	90. 4.00	95. 4.00	100. 4.11

P 185 000 007 - 9,6 V - 1.00 - 4.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 437 - 9,6 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.06.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 3.99 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 2.32
Cmk: 2.26
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.