



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 3.36
 Cmk: 2.38
 Tol. unten: 1.71
 Tol. oben: 2.09
 Sollwert: 1.90
 Max: 2.00
 Min: 1.90
 x-quer: 1.96
 s: 0.02
 x + 3s: 2.01
 x - 3s: 1.90
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 720
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 917



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 1.96	6. 1.94	11. 1.96	16. 1.94	21. 1.95	26. 1.96	31. 1.96	36. 1.96	41. 1.97	46. 1.97	51. 1.95	56. 1.96	61. 1.97	66. 1.97	71. 1.96	76. 1.95	81. 1.94	86. 1.98	91. 1.96	96. 1.94
	2. 1.95	7. 1.93	12. 1.93	17. 1.94	22. 1.95	27. 1.96	32. 1.96	37. 1.95	42. 1.96	47. 1.90	52. 2.00	57. 1.99	62. 1.98	67. 1.97	72. 1.93	77. 1.99	82. 1.98	87. 1.96	92. 1.94	97. 1.98
	3. 1.93	8. 1.94	13. 1.93	18. 1.92	23. 1.95	28. 1.96	33. 1.97	38. 1.95	43. 1.97	48. 1.97	53. 1.93	58. 1.95	63. 1.95	68. 1.96	73. 2.00	78. 1.97	83. 1.98	88. 1.95	93. 1.96	98. 1.97
	4. 1.93	9. 1.96	14. 1.96	19. 1.95	24. 1.93	29. 1.95	34. 1.96	39. 1.94	44. 1.97	49. 1.92	54. 1.98	59. 1.95	64. 1.93	69. 1.99	74. 1.97	79. 1.94	84. 1.96	89. 1.96	94. 1.97	99. 1.99
	5. 1.93	10. 1.91	15. 1.93	20. 1.95	25. 1.97	30. 1.96	35. 1.96	40. 1.96	45. 1.96	50. 1.91	55. 1.96	60. 1.96	65. 1.98	70. 1.94	75. 1.95	80. 1.97	85. 1.97	90. 1.96	95. 1.95	100. 1.95

P 185 000 007 - 9,6 V - 1.00 - 4.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 437 - 9,6 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 11.06.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 1.96
Standardabweichung: 0.02
Sollwert

Cm: 3.36
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.38

6s (x ± 3 s)

i. O.